

*Elwic, el reconocido líder mundial en productos y servicios relacionados con los pagos, ofrece el SmartSource Professional Elite, un escáner compacto que ha sido optimizado para ofrecer soluciones de captura de depósitos en el mostrador y en forma remota. Al igual que todos los escáneres Elwic, el Elite SmartSource Professional brinda los mejores niveles de calidad y rendimiento de la industria.*



## **Elite: Lo mejor de lo mejor**

Como su nombre lo indica, el SmartSource Professional Elite incorpora las mejores características del muy popular escáner SmartSource Professional. Además, a este diseño se han incorporado varias características interesantes, como la posibilidad de escanear tarjetas de identificación y documentos altos.

## **Pequeño paquete**

El SmartSource Professional Elite ocupa una superficie menor que la mayoría de los productos del ramo. Sin embargo, su bolsillo de salida es 50 % más grande que los de otros dispositivos que compiten con él, lo que permite procesar documentos con imperfecciones, que se atascarían en escáneres con bolsillos más pequeños. Calidad Elwic.

No permita que el tamaño le engañe. El escáner Elwic SmartSource Professional Elite brinda los mejores niveles de calidad y funcionamiento de la industria que ya caracterizan a Elwic:

- Alta velocidad
- Calidad de imagen
- Funcionamiento en MICR
- Manejo del papel
- Confiabilidad

## **Velocidad de procesamiento**

Procesa 55 o 155 documentos por minuto

## **Un solo bolsillo de salida**

Bolsillo con capacidad para 150 documentos

## **Requerimientos de energía eléctrica**

100-240 VAC, 50/60 Hz

Potencia de funcionamiento: 20 W

Potencia en espera: 3 W

## **Peso**

Peso instalado: 2,1 kg (4,7 lb)

Peso de la unidad de energía: 0,25 kg (0,55 lb)

## **Certificaciones**

CE, UL/TUV, CSA, RoHS, VCCI, FCC Clase A

## **Tamaños de los documentos**

Tamaño de documentos

Altura: 5,08 a 15,24 cm (2,00 a 6,00")

Altura de la imagen: 10,80 cm (4,25")

Largo: 7,37 a 23,5 cm (2,90 a 9,25")

(La modalidad que utiliza cinta de calculadora soporta hasta 180 cm)

Gramaje del papel

Gramaje del papel: 60 a 105 g (16 a 28 lb)

Acepta papel de 45 g/m<sup>2</sup> (12 lb) reduciendo la velocidad y la capacidad del bolsillo

Entrada alternativa que acepta tarjetas de identificación y otros medios de hasta 0,030 pulgadas de espesor

## **Interfaz de comunicación**

USB 2.0 de alta velocidad

## **Sistemas operativos**

Windows XP Professional de 32 bits

Windows Vista Business de 32 y 64 bits

Windows 7 Professional de 32 y 64 bits

Windows 8 Professional de 32 y 64 bits

Windows 10 Professional de 32 y 64 bits

## **Endosador trasero**

Cartucho para impresión a inyección de tinta (600 dpi)

Entre una (1) y cuatro (4) líneas de endoso, con cualquier fuente True Type Gráficos con capacidad para logos y firmas

Tres (3) niveles de calidad de impresión (económica, estándar y premium)

## **Interfaces de programación de aplicaciones (API)**

CAPI (interfaz común de programación de aplicaciones)

Ranger® para SmartSource

Twain

## **Alimentador automático de documentos**

Tolva con capacidad para 100 artículos

Se abre automáticamente para facilitar su uso

Detección de doble documento

## **Dimensiones**

Largo: 22,5 cm (8,86")

Profundidad: 13,7 cm (5,39")

Altura: 17,8 cm (6,99")

## **Reconocimiento de caracteres de tinta magnética (MICR)**

Lectura de E13B y CMC7 con detección automática  
96 caracteres por banda de escaneo

## **Captura de imágenes**

Captura de imagen frontal y posterior a 300 puntos por pulgada (dpi)

Hasta cinco (5) imágenes

Versiones de imagen disponibles

Dos tonos (blanco/negro)

Escala de grises (256 tonos de gris)

Color (24 bits) (Se reduce la velocidad)

Resoluciones de imagen disponibles

300 dpi solo color (Se reduce la velocidad) –

Device Suite solamente

240, 200 dpi, color, escala de grises o dos tonos

120, 100 dpi, escala de grises

## **Estándares de compresión de imágenes**

CCITT Grupo 4 (imágenes de dos tonos)

Línea de base JPEG (imágenes a color y escala de grises)

Sin compresión, 24 bits, RGB (Imágenes a color) –

Device Suite solamente

## **Interfaz del operador**

Interruptor de energía combinado, arranque/parada del alimentador y botón

SmartClear

Diodo de emisión de luz (LED)

## **Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)**

Soporta fuentes OCR-A, OCR-B, E13B y código de barras Dos (2) bandas de lectura OCR de 1,25 cm (0,50")

96 caracteres por banda de escaneo

Lectura combinada MICR/OCR