

*Imprime recibos directamente a los cheques unidad óptica. Diseñado para ser colocado debajo de las unidades ópticas Elwic SmartSource. El pequeño tamaño que ofrece la impresora y el escáner combinación que ahorra un valioso espacio.*



## SmartSource ReceiptNOW

Diseñado para ser colocado debajo de los escáneres SmartSource profesionales, del valor, de expertos, SQL y más.

## SmartSource ReceiptNOW Elite

Diseñado para ser colocado bajo la SmartSource escáneres modelo Elite.

## Especificaciones

- Recibos térmicas silenciosas de la impresora
- Espacio libre de cajero
- Bandeja deslizante para retirar el papel
- El mayor rollo de papel
- Papel completa o parcial de corte
- El flujo rápido de 20 cm / segundo (8 pulgadas / segundo)
- Menos mantenimiento que las impresoras matriciales
- Instalación rápida en los sitios existentes
- Tres años de garantía (un mayor intercambio disponible)

## Compatibilidad

- Interfaz USB o Ethernet (ReceiptNOW solamente)
- 108 normas generales y fuentes internacionales con código de barras
- Imprime en papel estándar, la seguridad, el bisfenol A y 2 colores
- Cumple con los estándares internacionales de poder
- Aprobación de todo el mundo

## Recibos de caja personalizables

- Logotipos en la parte superior e inferior
- Los mensajes en el borde
- Marcas de agua
- Fuentes True Type de Windows
- Textos / gráficos en color
- Utilizando un papel de 2 colores

## Modelos

SRNELITE-USB – ReceiptNOW Elite, interface USB

SRN2PTR-USB – ReceiptNOW, interface USB

SRN2PTR-ETH – ReceiptNOW, interface Ethernet

## Impresión / Alimentos / Copa

Impresora térmica directa

dos la capacidad de impresión en negro y color  
velocidad de impresión negro de 20 cm / seg (/

segundo 8 pulgadas) Resolución: 203 dpi x 180

95 alfanuméricos, 13 caracteres kanji

internacionales fuentes True Type disponibles

cuando la impresora se controla

impresora de windows

Fuentes de códigos de barras 1D / 2D

integrado 512K de memoria logotipo

total o parcial Copa automática

## Comandos

De encendido / apagado

LED de bajo / vacío con alertas audibles

Botón de alimentación de papel

Ajuste de anchura de papel

LED de encendido

## Interfaz

USB

Commandes standard ESC/POS

OPOS et JavaPOS, Auto Status Back (ASB)

## Dimensiones

ReceiptNOW ReceiptNOW Elite

Altura: 13,7 cm (5,4 pulgadas) 13,2 cm (5,2  
pulgadas)

Anchura: 15,5 cm (6,1 pulgadas) 14,5 cm (5,7  
pulgadas)

Longitud: 38,8 cm (15,3 pulgadas) 24,2 cm (9,5  
pulgadas)

## Restricciones ambiente / acústica

Contexto de uso 5 ~ 50 ° C

limitaciones acústicas <60 dBA, de corte o de  
impresión

## Suministro

Internacional 100-240 V CA, 50/60 Hz Fuente de  
alimentación incluida

## Papel / Carga

Papel normal, la seguridad, sin bisfenol A, 2  
colores

anchos de papel ajustable de 6,1 cm a 8,3 cm (2,4  
pulgadas a 3,25 pulgadas)

Enrollar el papel de mayor diámetro de 8,3 cm  
(3,25 pulgadas)

la carga de papel instantánea bandeja deslizante

## Garantía / Servicio

Garantía de 3 años

Disponible el comercio mejoró

## personalización gráfica de recibos de caja registradora

Múltiples gráficos se pueden colocar en cualquier  
lugar mensajes personalizados Marcas de agua

## Anfitrión del sistema operativo

Win 2000, XP, Vista (32/64),

Windows 7 (32/64),

Windows 8 (32/64),

Windows 10 (32/64)

## Mantenimiento

Las pruebas de software y diagnóstico

Guía de operación

## Homologaciones

FCC Clase B, CE, VCCI, para las emisiones EMI CE, la  
sensibilidad y la EDS

CE, CB, CUL / UL 60950 para la seguridad

RoHS (UE)

Reglamento "2010 Reglamento de rendimiento de  
los aparatos," Título 20, California